



AUTOMOTIVE
ELECTRICAL COMPONENTS
AND CABLE HARNESSSES

CABLAGGI STRUTTURATI PER KART A MOTORE

realizzati con materiali e componenti di altissima qualità



CABLAGGI STRUTTURATI

PULSANTI PER APPLICAZIONI GRAVOSE



CABLAGGI MOTORE AVVIAMENTO

Guaine PVC 120°

Con spessore maggiorato per assicurare una resistenza superiore.

Terminali batteria anti sfilamento

Collegamenti rapidi e semplici alla batteria; inoltre riducono notevolmente il rischio di sfilamento grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni.

Cavi fase 3

Studiati per essere cablati nel vano motore, questi cavi resistono alle temperature elevate in maniera ottimale.

Pulsanti on-off serie MIL

Resistono alle condizioni più estreme grazie alla protezione dei contatti effettuata mediante guaine Atum 16/4 doppia parete con collante.

I nostri cablaggi kart sono resistenti a:

Calore; oli; carburanti; vibrazioni; abrasione; agenti chimici.



CABLAGGI PRINCIPALI PER SERIE ROK E KF

CABLAGGIO 682.05.03 TIPO BMB-FIM-IAME-TM-MAXTER

Cablaggio principale COD.682.05.03 TIPO BMB-FIM-IAME-TM-MAXTER > '09. Realizzato con connettori Delphi serie GT150, cavi F3 T2 105°C, guaine in pvc 120°C e connettore di potenza SB50 Anderson and Power.



CABLAGGIO PER MOTORI IAME E LENZOKART SERIE 60 CC MINI E BABY

Realizzato con cavi f3, guaine pvc 120 °C, connettori sumintomo, molex splash proof, completo di pulsanti Apem serie IPR IP67.



CABLAGGIO PRINCIPALE 683.501 - KF-KFJ W417/RKF

Cablaggio principale COD.683.501 TIPO KF-KFJ completo, adatto ai modelli Tony Kart e Vortex. Assemblato con connettori Delphi serie GT150, cavi F3 T2 105°C, connettore Superseal 4 vie, guaine in pvc 120°C e connettore di potenza SB50 Anderson and Power.



CABLAGGIO TONY KART - VORTEX SERIE ROK W2125/ROK

Cablaggio principale W2125/ROK adatto ai modelli KF Tony Kart-Vortex serie ROK, costruito con connettori Delphi serie GT150, cavi F3 T2 105°C, guaine in PVC 120°C. Completo di pulsanti Apem serie IPR IP67.



RICAMBI PULSANTI DI COMANDO AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO MOTORE

Guaine Atum 16/4

doppia parete con collante

- Doppio meccanismo sezionatore
- Contatto chiuso e aperto quasi istantaneamente
- Garantiti per 25.000 cicli
- Grado di protezione da IP67 a IP68
- Rispetto della specifica MIL-PRF-8805
- Cavi fase 3 T2 105°C



CABLAGGIO MOTORINO DI AVVIAMENTO

Connettore SB50 Anderson and Power intercambiabile

- W416/1KFP
- 682-05.10 >09'
- Cavi fase 3 T2 105°C



**RELE' PANASONIC ERMETICI
DI ELEVATE PRESTAZIONI
70A E 35A DI DIMENSIONI
MOLTO COMPATTE**

KIT CONNETTORI DI RICAMBIO



AUTOMOTIVE
ELECTRICAL COMPONENTS
AND CABLE HARNESSES

B4 Srl - Via Tutto Ghedi 22A - 25016 Ghedi - Brescia - ITALIA
Tel: 030 90 32 151 - Fax: 030 90 57 890 - info@b4srl.it