



AUTOMOTIVE
ELECTRICAL COMPONENTS
AND CABLE HARNESSSES

CAVI DI AVVIAMENTO SERIE P270-470-570 E SERIE PP402



CAVI DI AVVIAMENTO SERIE P270-470-570

CARATTERISTICHE GENERALI

I cavi di avviamento delle serie 270-470-570 sono assemblati con le pinze P270-470-570 con scocca isolante integrale per utenti professionali che cercano la qualità senza compromessi. La copertura esterna è realizzata con una particolare miscela di polipropilene, che oltre a garantire un ottimo isolamento, risulta estremamente resistente a qualsiasi temperatura. Il corpo delle pinze in ottone pressofuso, oltre ad assicurare un'ottima conduttività, garantiscono un'ottima resistenza all'ossidazione.

Cavi di batteria realizzati con Conduttore in rame elettrolitico ultraflex isolato con PVC altamente flessibile e a spessore maggiorato.

Il conduttore risponde alle specifiche CEI-20-20, esente da piombo CEI 20-52.



CAVI DI AVVIAMENTO SERIE PP402

CARATTERISTICHE GENERALI

I cavi di avviamento delle serie 402 sono prodotti con la nuova pinza PP402 con scocca isolante che è stata concepita per soddisfare i requisiti dell'utente più esigente. La copertura esterna è realizzata con una particolare miscela di polipropilene, che oltre a garantire un ottimo isolamento, risulta estremamente resistente a qualsiasi temperatura. Il puntali in ottone pressofuso, oltre ad assicurare un'ottima conduttività, garantiscono un'ottima resistenza all'ossidazione.

Cavi di batteria realizzati con Conduttore in rame elettrolitico ultraflex isolato con PVC altamente flessibile e a spessore maggiorato.

Il conduttore risponde alle specifiche CEI-20-20, esente da piombo CEI 20-52.



CAVI DI AVVIAMENTO SERIE P270-470-570 E SERIE PP402

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAVI DI AVVIAMENTO SERIE P270-470-570



CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	LUNGHEZZA CAVO METRI	CARICO CORRENTE A
CAR-P270-16-2.5	16	2,5	240
CAR-P270-16-3.0	16	3	240
CAR-P270-16-5.0	16	5	240
CAR-P270-25-2.5	25	2,5	650
CAR-P270-25-3.0	25	3	650
CAR-P270-25-5.0	25	5	650
CAR-P470-35-2.5	35	2,5	850
CAR-P470-35-3.0	35	3	850
CAR-P470-35-5.0	35	5	850
CAR-P570-50-2.5	50	2,5	1000
CAR-P570-50-3.0	50	3	1000
CAR-P570-50-5.0	50	5	1000
CAR-P570-70-2.5	70	2,5	1200
CAR-P570-70-3.0	70	3	1200
CAR-P570-70-5.0	70	5	1200



CAVI DI AVVIAMENTO SERIE PP402



CODICE	SEZIONE CAVO mm ²	LUNGHEZZA CAVO METRI	CARICO CORRENTE A
CA-P402-16-2.5	16	2,5	240
CA-P402-16-3.0	16	3	240
CA-P402-16-5.0	16	5	240
CA-P402-25-2.5	25	2,5	650
CA-P402-25-3.0	25	3	650
CA-P402-25-5.0	25	5	650
CA-P402-35-2.5	35	2,5	750
CA-P402-35-3.0	35	3	750
CA-P402-35-5.0	35	5	750
CA-P402-50-2.5	50	2,5	850
CA-P402-50-3.0	50	3	850
CA-P402-50-5.0	50	5	850



AUTOMOTIVE
ELECTRICAL COMPONENTS
AND CABLE HARNESSSES

B4 Srl - Via Tutto Ghedi 22A - 25016 Ghedi - Brescia - ITALIA
Tel: 030 90 32 151 - Fax: 030 90 57 890 - info@b4srl.it